

Visionstrong MonitorPro (视频监控系统)



Visionstrong MonitorPro (视频监控系统)是基于TCP/IP协议多路通道实时监控，系统链接相机，将抓取的图像存储到系统中，最大支持25路通道，每一路通道对应一个相机，通过相机及时的捕获到报警的视频，或者某一时间段内录制的视频；由于此系统适可用于远距离视频监控，硬件实施连接简单，软件操作方便，界面简洁，因此可满足不同场合监控的需要。

特征：

- ✚ 可以自定义录像时间
- ✚ 可以通过软件绘制相机捕获的区域，一旦有人移动，系统将报警
- ✚ 设定定时开机，定时关机，自动重启，声音对讲等细节功能
- ✚ 可以播放抓取的图片，对图片进行轮训播放
- ✚ 可以自动监控，监控报警功能
- ✚ 设定每一个相机的对比度，亮度，黑白度
- ✚ 滑动鼠标，自动控制云台转动，镜头放大缩小等

功能:

视频监控:

全屏显示、锁屏、巡逻监视、上一页、下一页。

画面切换:

最多支持 25 个画面的多画面切换。

远程端:

支持 JPG 和媒体查看。

录像:

默认启动和自动录像。支持声音录像。

自由云台:

拖动画面某部分, 可自动放大或缩小。

用户管理:

支持权限设置。

画质调节:

可以调节画面的亮度、对比度、色调度。

画面名称及日期显示:

可以调节颜色和位置。

侦测功能:

支持自动侦测和定时侦测

系统设置

设定定时录像功能, 设定报警参数, 报警侦测的精度, 相机每秒的上码流设定等参数设定信息。

常规和系统日志:

包括软件操作记录、画面异常记录、日志查询、视频播放、鼠标点击率、硬件异常等。



监控相机

