



**Matrox社製
画像処理製品一覧表**

製品名	型番	CCD	処理プロセッサ
スマートカメラ Matrox Iris	ソフトウェア Matrox Design Assistant付モデル		
	GT300	640×480モノクロ、110 fps	1.6 GHz Atom CPU,256MB DRAM, 1GB flash disk
	GT1200	1280×960モノクロ、22 fps	1.6 GHz Atom CPU,256MB DRAM, 1GB flash disk
	GT1900	1600×1200モノクロ、15 fps	1.6 GHz Atom CPU,512MB DRAM, 1GB flash disk
	Windows® CE、Matrox Design Assistantなしモデル		
	GT300 C/M	640×480、110 fps	1.6 GHz Atom CPU,512MB DRAM, 1GB flash disk
	GT1200 C/M	1280×960、22 fps	1.6 GHz Atom CPU,512MB DRAM, 1GB flash disk
	GT1900 C/M	1600×1200、15 fps	1.6 GHz Atom CPU,512MB DRAM, 1GB flash disk
	*CCDについてはモノクロ/カラーの選択が可能		*GT300、GT1200のモノクロCCDモデルについて256MB DRAM
	Windows® XPe、Matrox Design Assistantなしモデル		
	GT300 C/X	640×480、110 fps	1.6 GHz Atom CPU,512MB DRAM, 2GB flash disk
	GT1200 C/X	1280×960、22 fps	1.6 GHz Atom CPU,512MB DRAM, 2GB flash disk
	GT1900 C/X	1600×1200、15 fps	1.6 GHz Atom CPU,512MB DRAM, 2GB flash disk
	*CCDについてはモノクロ/カラーの選択が可能		
ケーブル & アクセサリ	GT-STARTER-KIT	電源付きスターターキット。12mm Cマウントレンズ、VGA/USBケーブル、デジタルI/OsとRS232用ブレイクアウトボード、電源ケーブル、Ethernetケーブル	
	GT-CBL-PWR/3	カメラと電源を接続するケーブル 9.8' or 3m. RS-232 and I/Os. M12 to open end.	
	GT-CBL-ETH/5	カメラ用 Ethernetケーブル 16.4' or 5m. M12 to RJ45 plug.	
	GT-CBL-VGAUSB	カメラ用 VGA・USB ケーブル 3.2' or 1m. M12 to HD-15 and USB socket	
	BREAKOUT-BOX	カメラ用GPIO保護ケース。端子: trigger, strobe, RS232, 電源端子。付属品: M12 to DB25 ケーブル	
ソフトウェア	GT-UPGR-DA22*	Matrox Design Assistant 2.1 から 2.2へのアップグレード。有効なメンテナンスがある場合のみ	
	MIL 9 WINCE6	カメラ用MIL 9 development toolkit for Windows CE 6.0。付属品: MILオンラインドキュメントのDVD。別途、有効なカメラ用のMIL 9 ランタイムライセンスが必要	
	DA IRIS MAINT	Matrox Design Assistant 1年延長メンテナンス（対象外: /M, /X モデル）	
	MIL CE MAINT	MIL for CE 1年延長メンテナンス（開発者単位）	

	DA TRAIN (詳細を確認くださ	Matrox Design Assistant Environment トレーニング(2日間)
--	-----------------------	---